



PIAGGIO®

LIBERTY 50 S – TECHNISCHE SPECIFICATIES

MOTOR	i-get, ééncilinder viertakt
CILINDERINHOUD	49 cc
BORING X SLAG	39 mm x 41,4 mm
VERMOGEN	2,2 kW / 7750 tpm
KOPPEL	2,9 Nm bij 6500 tpm
BRANDSTOFSYSTEEM	Enkele bovenliggende nokkenas met drie kleppen (twee voor de inlaat, één voor de uitlaat)
BRANDSTOFSYSTEEM	Elektronische injectie
KOELSYSTEEM	Lucht
SMERING	Olie met wet-sump-systeem
STARTSYSTEEM	Elektrisch
TRANSMISSIE	CVT met koppelomvormer
KOPPELING	Automatische droge centrifugaalkoppeling
EMISSIEKLASSE	Euro 4
CHASSIS	Versterkt hoogwaardig stalen buisframe
VOORWIELOPHANGING	Hydraulische telescoopvork, slag 76 mm
ACHTERWIELOPHANGING	Enkele hydraulische schokdemper met in 4 standen instelbare veervoorspanning, slag 73,5 mm
VOORREM	Enkele schijf 240 mm
ACHTERREM	Trommel van 140-mm
VOORBAND	Tubeless 90/80 - 16"
ACHTERBAND	Tubeless 100/80-14"
LENGTE / BREEDTE	1945 mm / 690 mm
WIELBASIS	1370 mm
ZITHOOGTE	780 mm
INHOUD BRANDSTOFTANK	6 liter (inclusief 1,5 liter reserve)